

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA E POSA DI AUSILI E PROTEZIONI MURALI PRESSO IL CENTRO SERVIZI SAN
GIOBBE, CANNAREGIO 893 – VENEZIA. - CIG 6241283549**

Allegato C

Lista delle Categorie di Lavoro e Forniture previste per l'esecuzione dell'appalto + Schema di OFFERTA

IL SOTTOSCRITTO _____
NATO IL _____ A _____
IN QUALITÀ DI _____
DELL'IMPRESA _____
CON SEDE LEGALE IN _____
P. IVA : _____

Nel compilare e sottoscrivere la seguente lista il concorrente dichiara che i prezzi indicati sono comprensivi degli oneri per le misurazioni dettagliate e per l'esecuzione su misura delle opere e, anche qualora non specificato nelle singole voci, è ritenuto incluso nel prezzo offerto ogni onere di impianto di cantiere con trasporto a mezzo meccanico e/o manuale e di manodopera di tutte le attrezzature e i mezzi di servizio necessari per l'esecuzione dei lavori, compreso nolo e asporto a fine lavori, forza motrice, acqua, autorizzazioni e oneri comunali, redazione e attuazione dei piani di sicurezza (PSS, POS) secondo D.Lgs 81/08. I prezzi offerti comprendono implicitamente spese generali, utili, eventuali ulteriori opere murarie, provvisori di presidio, opere impiantistiche, trasporti e ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, materiali di consumo (colla acrilica, viteria, tasselli, etc.), sfridi, pulizia del cantiere, trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate.

Art.	Descrizione della lavorazione e/o fornitura	Unità di misura	(A) Quantità	(B) Prezzo unitario offerto [€ in cifre]	Prezzo unitario offerto [Euro in lettere]	(AxB) Importo lavorazione [€ in cifre]
Corrim	<p>Fornitura e posa in opera di corrimano-paracolpo su misura con altezza di guardia pari a 130-140 mm, ad assorbimento elastico dell'urto, costituito da una sottostruttura portante in profilo di alluminio estruso 800A (sp. 2 mm) rinforzato da opportune nervature, forato alle estremità e su tutta la lunghezza del profilo per il fissaggio dei supporti con passo massimo di 800 mm, opportunamente sagomato per alloggiare "a scatto" il profilo di rivestimento, integrato da un profilo di gomma continuo contro gli urti, montato tramite viti con dadi interni (successivamente occultati dal rivestimento) ai supporti/mensole; supporti/mensole realizzati in nylon ("V0", "UL", non alogeno, non cancerogeno) o nello stesso materiale acrovinilico del corrimano-paracolpo, montati tramite viti e tasselli da cartongesso a doppia lastra, di adeguata portanza; il rivestimento è costituito da un profilo in resina acrovinilica dello spessore di (sp. 2/2,5 mm), sezione ellittica con diametro di impugnatura non inferiore a 38 mm, e sporgenza muro 78 mm, certificazione CE classificazione al fuoco classe B-s2,d0 o migliore, certificazione A+ relativamente alle emissioni di Sostanze Volatili, senza Pb, conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE, aporoso, igienico, asettico, indifferente agli agenti chimici della disinfezione, colorato integralmente nella massa stessa del materiale, con goffatura fine antigraffio. Applicazione degli elementi angolari (interni/esterni/curvi/etc.) e dei terminali specifici realizzati nello stesso materiale acrovinilico del corrimano-paracolpo. Richieste: n.4 caratterizzazioni cromatiche prossime alle tonalità 1) rosso sangue-granata, 2) grigio tortora, 3) verde erba lime, 4) celeste pervinca; la caratterizzazione cromatica è data da una riga/fascia decorativa centrale "a correre" su resina acrovinilica a base bianca o, in alternativa, dalla colorazione in pasta della resina acrovinilica.</p>	m	325,00			

Paracol 1	<p>Fornitura e posa in opera di fascia paracolpi su misura con altezza di guardia pari a 200 mm, ad assorbimento elastico dell'urto, costituito da una sottostruttura in profilo continuo di alluminio estruso 800 A (sp. 2 mm) rinforzato da opportune nervature, perforato (ogni 500-600 mm) e opportunamente sagomato per alloggiare "a scatto" il profilo di rivestimento, integrato da un profilo di gomma continuo contro gli urti, montato tramite viti e tasselli da cartongesso a doppia lastra; il rivestimento è costituito da un profilo in resina acrovinilica dello spessore di (sp. 2/2,5 mm), certificazione CE classificazione al fuoco classe B-s2,d0 o migliore, certificazione A+ relativamente alle emissioni di Sostanze Volatili, senza Pb, conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE, aporoso, igienico, asettico, indifferente agli agenti chimici della disinfezione, colorato integralmente nella massa stessa del materiale, con goffratura fine antigraffio. Applicazione degli elementi angolari (interni/esterni/curvi/etc.) e dei terminali specifici realizzati nello stesso materiale acrovinilico del paracolpo. Richieste n.4 caratterizzazioni cromatiche prossime alle tonalità 1) rosso sangue-granata, 2) grigio tortora, 3) verde erba-lime, 4) celeste pervinca; la caratterizzazione cromatica è data da una riga/fascia decorativa centrale "a correre" su resina acrovinilica a base bianca o, in alternativa, dalla colorazione in pasta della resina acrovinilica.</p>	m	100,00			
Paracol 2	<p>Fornitura e posa in opera di fascia di protezione su misura altezza 350/400 mm, costituito da un profilo estruso in resina acrovinilica dello spessore di 8/10 mm in rullo e in lastre con bordi arrotondati, certificazione CE classificazione al fuoco classe B-s2,d0 o migliore, certificazione A+ relativamente alle emissioni di Sostanze Volatili, senza Pb, conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE, aporoso, igienico, asettico, indifferente agli agenti chimici della disinfezione, colorato integralmente nella massa stessa del materiale, con goffratura fine antigraffio, applicabile alla parete tramite opportuno incollaggio. Il retro della fascia è opportunamente predisposto per l'incollaggio. Colore BIANCO.</p>	m	700,00			

FAC-SIMILE NELLA BUSTA BANSIPRE IL MODELLO ORIGINALE CONSEGNATO IN SEDE DI SOPRALLUOGO

Paracol 3	<p>Fornitura e posa in opera di fascia di protezione su misura altezza 900 mm (ev. riducibili ad hoc), costituito da un profilo estruso in resina acrovinilica dello spessore di 8/10 mm in rullo o in lastre con bordi arrotondati, certificazione CE classificazione al fuoco classe B-s2,d0 o migliore, certificazione A+ relativamente alle emissioni di Sostanze Volatili, senza Pb, conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE, aporoso, igienico, asettico, indifferente agli agenti chimici della disinfezione, colorato integralmente nella massa stessa del materiale, con goffratura fine antigraffio, applicabile alla parete tramite opportuno incollaggio. Il retro della fascia è opportunamente predisposto per l'incollaggio. Colore BIANCO.</p>	m	1.435,00			
R/porta	<p>Fornitura e posa in opera di fascia paracolpi su misura (protezione maniglie retroporta, applicazione verticale, altezza massima 3000 mm), larghezza 200 mm, costituito da un profilo estruso in resina acrovinilica dello spessore di 2/2,5 mm, con bordi arrotondati, certificazione CE classificazione al fuoco classe B-s2,d0 o migliore, certificazione A+ relativamente alle emissioni di Sostanze Volatili, senza Pb, conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE, aporoso, igienico, asettico, indifferente agli agenti chimici della disinfezione, colorato integralmente nella massa stessa del materiale, con goffratura fine antigraffio, applicabile alla parete tramite opportuno incollaggio. Il retro della fascia è opportunamente predisposto per l'incollaggio. Colore BIANCO.</p>	Cad.	50,00			
P/spig	<p>Fornitura e posa in opera di protezione angolare "paraspigolo" in barre da 2000 mm, ali 2x50 mm, ad assorbimento elastico dell'urto, costituito da una sottostruttura in profilo continuo di alluminio estruso 800A (sp. 2 mm) perforato (ogni 500-600 mm, fori sfalsati sulle 2 ali) e opportunamente sagomato per alloggiare "a scatto" il profilo di rivestimento; il profilo di alluminio è montato tramite viti e tasselli da cartongesso a doppia lastra; il rivestimento è costituito da un profilo in resina acrovinilica dello spessore di (sp. 2/2,5 mm), certificazione CE classificazione al fuoco classe B-s2,d0 o migliore, certificazione A+ relativamente alle emissioni di Sostanze Volatili, senza Pb, conforme alla Direttiva Europea</p>					

2002/95/CE, aporoso, igienico, asettico, indifferente agli agenti chimici della disinfezione, colorato integralmente nella massa stessa del materiale, con goffratura fine antigraffio. Applicazione dei terminali specifici realizzati nello stesso materiale acrovilico del paraspigolo. Colore BIANCO.	Cad.	302,00		
				SOMMANO

PERTANTO, OFFRE

per l'appalto dei lavori in epigrafe il prezzo complessivo dell'appalto - IVA esclusa - pari a

€ _____, ____ (in cifre)

Euro _____ (in lettere)

cui sommano € 500,00 (euro cinquecento,00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Fermo il totale dell'importo offerto, l'impresa dichiara che:

- la parte di spesa relativa al costo del personale (valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) è di € _____
- la parte di spesa relativa alle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ricollegate al proprio DVR (documento di valutazione dei rischi) è di € _____

Data: _____

Firma di legale/i rappresentante/i - capogruppo mandatario/tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento / altri soggetti di cui p.to 16.1 del disciplinare di gara

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del/i firmatario/i (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGA:

- giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2 del Codice, in separata busta chiusa e sigillata, con riportate esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell'impresa e la seguente dicitura "GARA LAVORI INSTALLAZIONE DI CORRIMANO, ETC. c/o RESIDENZA SAN GIOBBE - Giustificazioni".

FAC-SIMILE: NELLA BUSTA B INSERIRE IL MODELLO ORIGINALE CONSEGNA TO IN SEDE DI SOPRALLUOGO